

PREPARAT FORLUX PP

TEMAT: TECHNOLOGIA NAKŁADANIA NA WYKŁADZINY TYPU PCV, LASTRYKO POLIMERU MARKI **FORLUX PP**:

1. GRUNTOWNIE MYJEMY PODŁOGĘ ZA POMOCĄ PREPARATU **FORLUX PG** W STĘŻENIU OD 5% -10% USUWAJĄC STARE POWŁOKI BĄDŹ ZESTARZAŁY BRUD,
2. DWUKROTNIE PRZEMYWAMY PODŁOGĘ CZYSTĄ WODĄ W CELU JEJ ZNEUTRALIZOWANIA, (DLA PODŁÓG BARDZO CHŁONNYCH, ZALECA SIĘ ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PŁUKAŃ ORAZ CZAS SCHNIĘCIA PODŁOGI POMIĘDZY JEJ PŁUKANIEM A NAKŁADANIEM POLIMERU NALEŻY WYDŁUŻYĆ DO OKOŁO 2 GODZIN) ZALECA SIĘ TEŻ SPRAWDZENIE PO CZYNNOSCI PŁUKANIA CZY PH PODŁOGI JEST NEUTRALNE NP.: PAPIERKIEM LAKMUSOWYM.
3. PO DOKŁADNYM WYSCHNIĘCIU PODŁOGI NAKŁADAMY ZA POMOCĄ CZYSTEGO MOPA DO 3 WARSTW POLIMERU **FORLUX PP** - KAŻDA WARSTWA POWINNA BYĆ SUCHA PRZED NAŁOŻENIEM KOLEJNEJ.
4. DO CODZIENNEGO MYCIA PODŁOGI ZABEZPIECZONEJ POLIMEREM **FORLUX PP** STOSUJEMY **FORLUX ZC** W STĘŻENIU OD 50-200 ML NA 10 LITRÓW WODY.

W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z :

Mariusz Matysiak
tel.kom. 509 777 890 lub e-mail: mariusz@forlux.pl

FORLUXOWANIE = PROFESJONALNE SPRZĄTANIE